
FIȘĂ TEHNICĂ**TYM T395 ST****MOTOR**

Producător Yanmar

Model 3TNV88C-D

Putere motor CP(kw) – SAE 36.9(27.5)

Turația de testare a motorului 3000

Număr cilindri 3

Capacitate cilindrică – cu.in. (cc) 100.2(1642)

Filtru aer Dual uscat

SISTEM ELECTRIC

Alternator 12V, 55A

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip CRDI

TREN DE RULARE

TIPUL TRANSMISIEI Sync/Shuttle

Numărul treptelor de viteză 12/F 12/R

Viteza maximă de deplasare, mph (km/h) 15(24.2)

Frâne Disc umed

Direcție Hidrostatică

Ambreiaj Monodisc uscat

SISTEM HIDRAULIC

Pompă (tip) Pompă douătrepte

Capacitate pompă anexă gpm (L/min) 6.3(23.9)

Capacitate pompă servodirecție gpm (L/min) 4.3(16.2)

Flux total maxim gpm (L/min) 10.6(40.1)

Categorie sistem prindere în 3 puncte I

Sarcină maximă tiranți, lb. (kg) 2646(1200)

la 24 țoli în spatele cuplei, lb(kg) 1764(800)

Tip control ridicare Poziție/Tiraj

Valvă joystick standard

Nr. valvelor standard distante (Opțiune adițională) 2

Priză de putere / PTO

Tip Independent

Control Electric/Hydro

Central (rpm)-opțional N/A

Spate (rpm) 540

Diametru ax in. (mm) 1 3/8(35)

CAPACITĂȚI lichide

Rezervor combustibil, gal. U.S. (L) 9.0 (34)

Sisten de răcire, qt. U.S. (L)	7.4(7)
Cartel (inclusiv filtru) qt. U.S. (L)	6.0(5.7)
Sistem transmisie&hidraulic., gal. U.S. (L)	8.5(32)
Punte față qt. (L)	8.7(8.2)
DIMENSIUNI(cu roți standard)	
Lungime totală, in. (mm) with 3P	126(3200)
Lățime totală, in. (mm)	53.5(1360)
Ampatament, in. (mm)	64.5(1640)
Înălțime maximă rollbar ROPS, in. (mm)	94.5(2400)
Garda la sol, in (mm)	12.8(325)
Raza minimă de întoarcere, in (mm) cu frâne	94.4(2400)
Raza minimă de întoarcere, in (mm) fără frâne	116(2950)
ANVELOPE STANDARD	
Uz agricol față	8.0-16
Uz agricol spate	2012.04.24
Gazon față	27×10.50-15
Gazon spate	41×14.00-20
Uz industrial față	27-10.5-15
Uz industrial spate	2012.05.20
STRUCTURĂ DE PROTECȚIE LA RĂSTURNARE / ROLL-BAR	
Standard	ROPS(Față/Spate)
GREUTATE	
Greutate totală ,lb (kg)	3128(1419)

Utilaj Nou