

FIȘĂ TEHNICĂ**TYM T575 STEU**

Model/RO	T575/T575 CAB
MOTOR	
Producător	KM
Model	A2300T3
Putere motor CP(kw) – SAE	55(41)
Turația de testare a motorului	2600
Număr cilindri	4
Capacitate cilindrică – cu.in. (cc)	2286
Filtru aer	Dublu uscat
SISTEM ELECTRIC	
Alternator	12V70A
SISTEM DE ALIMENTARE	
Tip	IDI
TREN DE RULARE	
TIPUL TRANSMISIEI	Sincronizat/Inversor sens
Numărul treptelor de viteză	8/F 8/R
Viteza maximă de deplasare, mph (km/h)	25,8
Frâne	Disc umed
Direcție	Hidrostatică
Ambreiaj	Monodisc uscat
SISTEM HIDRAULIC	
Pompă (tip)	Pompă cu două trepte
Capacitate pompă anexă gpm (L/min)	31,9
Capacitate pompă servodirecție gpm (L/min)	17,7

Flux total maxim gpm (L/min)	49,6
Categorie sistem prindere în 3 puncte	1
Sarcină maximă tiranți, lb. (kg)	3314(1503)
la 24 țoli în spatele cuplei, lb(kg)	2945(1336)
Tip control ridicare	Posiție/Tiraj
Valvă joystick	Standard
Nr. valvelor standard distante (Opțiune adițională)	1
Priză de putere / PTO	
Tip	Independent
Control	Electric/Hydro
Central (rpm)-opțional	N/A
Spate (rpm)	540
Diametru ax in. (mm)	1 3/8 (35)
CAPACITĂȚI lichide	
Rezervor combustibil, gal. U.S. (L)	17(60)
Sisten de răcire, qt. U.S. (L)	6,5
Cartel (inclusiv filtru) qt. U.S. (L)	6,4
Sistem transmisie&hidraulic., gal. U.S. (L)	9.2(35)
Punte față qt. (L)	10.5(10)
DIMENSIUNI(cu roți standard)	
Lungime totală, in. (mm) with 3P	141.3(3590)
Lățime totală, in. (mm)	63.8(1620)
Ampatament, in. (mm)	76.2(1935)
Înălțime maximă rollbar ROPS, in. (mm)	102.1(2594)
Garda la sol, in (mm)	13.8(350)
Raza minimă de întoarcere, in (mm) cu frâne	3080

Raza minimă de întoarcere, in (mm) fără frâne	3340
ANVELOPE STANDARD	
Uz agricol față	9.5-16
Uz agricol spate	13.6-26
Gazon față	12-16.5
Gazon spate	17.5L-24
Uz industrial față	12-16.5
Uz industrial spate	17.5L-24
STRUCTURĂ DE PROTECȚIE LA RĂSTURNARE / ROLL-BAR	
Standard	ROPS(Spate)
GREUTATE	
Greutate totală ,lb (kg)	1763 (1889 cu cabina)

Utilaj Nou